



SMAR CERAMICZNY WYSOKO TEMP. 400 ML MA PROFESIONAL

Odporny na ekstremalne temperatury do +1400oC. Bezpieczny dla układów ABS, ASR i ESP. Odporny na działanie kwasów i wody. Zapobiega zapiekaniu się połączeń mechanicznych. Specjalny aplikator ułatwia precyzyjne stosowanie.

Smar ceramiczny występuje głównie w postaci pasty lub sprayu. Smary ceramiczne w postaci **sprayu** gwarantują wygodniejszą aplikację szczególnie przy połączeniach śrubowych. Przy zakupie warto zwrócić uwagę czy do preparatu dołączona jest dysza, która ułatwi aplikację smaru w miejscach trudno dostępnym. Taka dysza zagwarantuje również dużo większą precyzję aplikacji smaru ceramicznego. Przy tłoczkach i zaciskach w układzie hamulcowym warto zastosować **pastę**

ceramiczną.

Smar ceramiczny najczęściej stosuje się w układach hamulcowych przy tłokach i zaciskach. Brak odpowiedniego nasmarowania tłoków i zacisków hamulcowych może doprowadzić do zapiecenia hamulców. Aby zapewnić właściwe działanie tych elementów **w układzie hamulcowym** należy bezwzględnie używać smaru ceramicznego. Smar ceramiczny używany jest również do montażu i demontażu systemu ABS, gdyż nie zakłóca pracy tego systemu. Kolejnym elementem gdzie zaleca się stosowanie smaru ceramicznego jest **układ wydechowy**. Ponad to smar ceramiczny stosowany jest przy **świecach zapłonowych, sondzie lambda, piastach oraz częściach maszyn i silników**. Bardzo często smar ceramiczny jest używany do smarowania **śrub kolektorów i głowic** oraz wszelkich połączeń metalowych np. stal, aluminium. Dzięki temu, że smar ceramiczny ma dużą odporność na nacisk, bardzo dobrze zabezpiecza połączenia śrubowe. Połączenia śrubowe są również bardzo narażone na korozję. Zabezpieczeniem będzie nałożenie smaru ceramicznego, który zabezpieczy powierzchnię nie tylko przed korozją, ale także przed zapieceniem. Dodatkowo smar ceramiczny ułatwi późniejsze **odkręcenie śruby**.

ID: 3207